






※印実線部分の加工は露出型のみとなります。



認定・識別番号：認評栓第26～3号・T09
使用圧：2.0MPa
圧力損失値：0.25MPa



() 内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付けられません。







Diagram showing three types of connection points:

- (露出型) 台 (露出型) 台 (露出型) 台
- (差込型) 台 (差込型) 台 (差込型) 台

仕様	内部格納品				
材料	t 1.6 表面処理鋼板	バルブ	30A × 90° (配管接続口 40A)	1個	起動方法 バルブ連動方式
塗装	メラミン樹脂焼付	自動減圧蝶介		1個	バルブ 65A × 180° (裏配管) 1個
塗色	御指定色	噴霧ノズル	30A 噴霧切換ノズル	1本	65A × 90° (横配管)
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	保形ホース	30A × 30M	1本	

工事名称										
図面名称	易操作性 1号消火栓格納箱 (併設型) (HY-PERスリムC)								縮尺	1/10
型式番号	YM-ST-20FスリムC (DECO) (A)								原紙	A3
設計番号	YM-1181E	データ	共通	営業管理番号						
作成日	2016年2月1日			検 図	（  ）	設計	（  ）	作 図	（  ）	修 正
修正日	年 月 日									
 株式会社横井製作所										