







認定・識別番号：認評栓第26～3号・T09
使用圧：2.0MPa
圧力損失値：0.25MPa

※印実線部分の加工は露出型のみとなります。



()内寸法は露出型を示す
胴体は仕上り面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上り面より出さないで下さい。扉が取付られません。



(露出型)	台	(露出型)	台	(露出型)	台
(差込型)	台	(差込型)	台	(差込型)	台

仕様	内部格納品				
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	30A X 90° (配管接続口 40A)	1個	起動方法
塗装	メラミン樹脂焼付	自動減圧媒介		1個	バルブ
塗色	御指定色	噴霧ノズル	30A	噴霧切換ノズル	1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	保形ホース	30A X 30M		1本

工事名称	易操作性1号消火栓格納箱 (併設型) (HY-PERSLIMC)			縮尺	1/10
図面名称	YM-ST-20FスリムC (DECO) (B)			原紙	A3
型式番号	YM-1181	データ	共通	営業管理番号	
設計番号	2016年2月1日	検	図	設計	筒井
作成日	2016年2月1日	作	図	角田	修正
修正日	年 月 日	図	設計	筒井	修正

株式会社横井製作所

標準図