



表1 フランジ部寸法

フランジ規格	D	C	g	T	f	N	h	MB
水道用規格	211	168	125	24	3	4	19	-
JIS10kgf/cm ²	211	150	126	22	2	8	-	M16

表2 使用圧力及び試験圧力

使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
0.75MPa	1.75MPa	1.3MPa
1.0MPa	2.1MPa	1.5MPa

93	口	金	CAC406	1	口金町野式				
91	排	水	弁	CAC406	1				
90	補	修	弁	FCD450	1				
47B	オ	リ	ン	グ	N B R	1			
47A	オ	リ	ン	グ	N B R	2			
40	六	角	ナ	ット	SS400	4			
37	六	角	ボ	ルト	SS400	4			
36	パ	イ	ブ	塩	化	ビ	ニ	ール	1
34	弁	棒	(上)	SS400	1				
32	弁	棒	(下)	SUS403	1				
30	弁	座	押	え	SCS13	1			
27	弁	座	水道	用	ゴ	ム	1		
26	止	め	リ	ン	グ	FCD500	1		
20	ク	サ	リ	SS400	1				
17	口	金	キ	ャ	ップ	ABS系	樹脂	1	
16	排	水	弁	カ	バ	FC200	1		
14	振	れ	止	め	FCD450	1			
10	弁	体	FCD450	1					
9	グ	ラ	ン	ド	C3604B	1			
6B	キ	ャ	ップ	FC200	1				
6A	キ	ャ	ップ	FC200	1				
3	回	転	体	FC200	1				
2	本	体	FC200	1					
1	弁	箱	FC200	1					

品番	部	品	名	材	料	個	数	備	考	
使用圧力	MPa		試験圧力	本	体	MPa	弁	座	MPa	
製	図		2013年	2月		25日		品	75耗 地上式単口消火栓 回転式 副弁装置付 (強制多排水不凍装置付)	
尺	度		1:6	第三		角法				名
承	認		検	図		製				
								型	No.32B1	
株式会社 横井製作所								図	番	YSJ-32B1-1