



製品番号	HV-4045R
最高使用圧力	1.6MPa
試験圧力	2.4MPa
認定番号	せ-438号

番号	品名	材質	仕上	数量
21	掛け止めリング	SUS304		1
20	スプリングワッシャー	SUS304		1
19	ナット	SUS304		2
18	O-リング G50	NBR 1A		1
17	O-リング G35	NBR 1A		2
16	O-リング P36	NBR 1A		1
15	O-リング P12	NBR 1A		1
14	ボール止め	SUS304		1
13	ボール	SUS304		10
12	ディスクワッシャー	C2801P		1
11	ディスク	合成ゴム		1
10	ディスクホルダー	C3604BD		1
9	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
8	45°自在エルボ	SCS13		1
7	エルボニップル	SCS13		1
6	エルボリング	SCS13		1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディ	SCS13		1

番号	品名	材質	仕上	数量
工事名称				
図面名称	ステンレス製差込式消火栓弁 40A X 45°回転式 1.6MPa			縮尺 1/1
型式番号	HV-4045R			原紙 A3
設計番号	Y-0538L	データ	器具	営業管理番号
作成日	2005年12月15日			検 嶋 設 浦 作 筒 修 角 正 日 田 計 宗 井 正 田
修正日	2018年5月8日			