



製品番号		HV-5018		
最高使用圧力		2.0MPa		
試験圧力		3.0MPa		
認定番号		せ-416号		
17	抜け止めリング	SUS304		1
16	スプリングワッシャー	SUS304		1
15	ナット M8	SUS304		2
14	O-リング G60	NBR 1A		1
13	O-リング G50	NBR 1A		1
12	O-リング P12	NBR 1A		1
11	ボール止め	SUS304		1
10	ボール	SUS304		12
9	ディスクワッシャー	C2801P		1
8	ディスク	合成ゴム		1
7	ディスクホルダー	C3604BD		1
6	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディ	SCS13		1
番号	品名	材質	仕上	数量

工事名称					
図面名称	ステンレス製差込式消火栓弁 50A X180° 2.0MPa			縮尺	1/1
型式番号	HV-5018			原紙	A3
設計番号	Y-0472L	データ	器具	営業管理番号	
作成日	2003年6月2日			検	嶋村
修正日	2018年2月28日			図	設計
				筒	作
				筒	修
				正	角
				田	