



製品番号	HV-5045R
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.0MPa
認定番号	せ-440号

番号	品名	材質	仕上	数量
21	掛け止めリング	SUS304		1
20	スプリングワッシャー	SUS304		1
19	ナット	SUS304		2
18	O-リング G60	NBR 1A		1
17	O-リング G50	NBR 1A		2
16	O-リング P50	NBR 1A		1
15	O-リング P12	NBR 1A		1
14	ボール止め	SUS304		1
13	ボール	SUS304		10
12	ディスクワッシャー	C2801P		1
11	ディスク	合成ゴム		1
10	ディスクホルダー	C3604BD		1
9	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
8	45°自在エルボ	SCS13		1
7	エルボニップル	SCS13		1
6	エルボリング	SCS13		1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディ	SCS13		1

工事名称	ステンレス製差込式消火栓弁 50A X 45°回転式 2.0MPa			縮尺	1/1
図面名称	HV-5045R			原紙	A3
型式番号	Y-0540L	データ	器具	営業管理番号	
設計番号	2005年12月15日	検	嶋村	設計	浦宗
作成日	2018年2月28日	図	嶋村	作	筒井
修正日				修	角田