



| 製品番号 | | HV-5090 | | |
|--------|------------|---------|--------|----|
| 最高使用圧力 | | 2.0MPa | | |
| 試験圧力 | | 3.0MPa | | |
| 認定番号 | | せ-413号 | | |
| 17 | 抜け止めリング | SUS304 | | 1 |
| 16 | スプリングワッシャー | SUS304 | | 1 |
| 15 | ナット M8 | SUS304 | | 2 |
| 14 | O-リング G60 | NBR 1A | | 1 |
| 13 | O-リング G50 | NBR 1A | | 1 |
| 12 | O-リング P12 | NBR 1A | | 1 |
| 11 | ボール止め | SUS304 | | 1 |
| 10 | ボール | SUS304 | | 12 |
| 9 | ディスクワッシャー | C2801P | | 1 |
| 8 | ディスク | 合成ゴム | | 1 |
| 7 | ディスクホルダー | C3604BD | | 1 |
| 6 | ハンドル | ADC1 | 赤色焼付塗装 | 1 |
| 5 | 押し輪 | SCS13 | | 1 |
| 4 | 差し金具 | SCS13 | | 1 |
| 3 | ステム | C3604BD | クロムメッキ | 1 |
| 2 | ボンネット | SCS13 | | 1 |
| 1 | ボディ | SCS13 | | 1 |
| 番号 | 品名 | 材質 | 仕上 | 数量 |

| | | | | |
|------|--------------------------------|-----|----|--------|
| 工事名称 | | | | |
| 図面名称 | ステンレス製差込式消火栓弁 50A × 90° 2.0MPa | | | 縮尺 1/1 |
| 型式番号 | HV-5090 | | | 原紙 A3 |
| 設計番号 | Y-0473L | データ | 器具 | 営業管理番号 |
| 作成日 | 2003年6月2日 | | 検 | 嶋村 |
| 修正日 | 2018年2月28日 | | 図 | 角田 |