



製品番号	HV-6518
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.0MPa
認定番号	せ-467号

19	スプリングワッシャー	SUS304		1
18	抜け止めリング	SUS304		1
17	ナット M10	SUS304		1
16	スプリングワッシャー	SUS304		1
15	ナット M8	SUS304		1
14	O-リング G70	NBR		1
13	O-リング G60	NBR		1
12	O-リング P14	NBR		1
11	ボール止め	SUS304		1
10	ボール	SUS304		10
9	ディスクワッシャー	C2801P		1
8	ディスクパッキン	NBR		1
7	ディスクホルダー	C3604BD		1
6	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディ	SCS13		1

番号	品名	材質	仕上	数量
工事名称				
図面名称	ステンレス製差込式消火栓弁 65A X180° 2.0MPa			縮尺 1/1
型式番号	HV-6518			原紙 A3
設計番号	Y-0701	データ	器具	営業管理番号
作成日	2009年12月21日			検 片 設 片 作 角 修 角
修正日	2018年2月28日			図 山 計 山 田 正 田