



製品番号		HV-6545R		
最高使用圧力		2.0MPa		
試験圧力		3.0MPa		
認定番号		セ-466号		
23	スプリングワッシャー	SUS304		1
22	抜け止めリング	SUS304		1
21	ナット M10	SUS304		1
20	スプリングワッシャー	SUS304		1
19	ナット M8	SUS304		1
18	O-リング G70	NBR		1
17	O-リング G60	NBR		2
16	O-リング P14	NBR		1
15	ボール止め	SUS304		1
14	ボール	SUS304		10
13	ディスクワッシャー	C2801P		1
12	ディスクパッキン	NBR		1
11	ディスクホルダー	C3604BD		1
10	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
9	押し輪	SCS13		1
8	差し金具	SCS13		1
7	O-リング P62	NBR		1
6	エルボ固定リング	SCS13		1
5	エルボニップル	SCS13		1
4	45°エルボ	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディ	SCS13		1
番号	品名	材質	仕上	数量

工事名称					
図面名称	ステンレス製差込式消火栓弁65A × 45°回転2.0MPa			縮尺	1/2
型式番号	HV-6545R			原紙	A4
設計番号	Y-0702	データ	器具	営業管理番号	
作成日	2009年12月21日			検	片山
修正日	2018年2月28日			図	計
				作	角田
				修	角田
				正	

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図