



※ 副弁は内外面エポキシ樹脂粉体塗装

91	排水弁	C3604B他	1	
90	補修弁	FCD450他	1	JWWA B 126
60	グリスニップル	SUS304	1	
59	スライド用取手	SUS304	1	
36	パイプ	SUS304	1	
32	弁棒	SUS304	1	
31	めねじこま	C3604B	1	
30	弁座押え	SUS304	1	
27	弁座	水道用ゴム	1	
26B	止めリング	SUS304	1	
26A	止めリング	FCD450	1	カニゼンメッキ
23	外し金	SCS 13	1	
22	差し金具	SUS304	1	65A JIS B 9911
20	クサリ	SUS304	1	
19	ロックレバー	SUS304	1	
17	口金キャップ	SUS304	1	
16	排水弁カバー	SUS304	1	
10	弁体	SUS304	1	
9	グラウンド	CAC406	1	カニゼンメッキ
6	キャップ	FCD450	1	SGメッキ
4	短管	SUS304	1	
2	ふた	SCS 13	1	
1	弁箱	SUS304	1	

品番	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験本体	1.75MPa	
準温度	℃	圧力弁座	1.30MPa	
製図	2013年2月25日	品名	スタンドパイプ式 地下式単口消火栓 ギヤ開閉式ボール型副弁装置付 排水不凍装置付 KT800-100K	
尺度	1:4 第三角法			
承認	検図製図			
株式会社 初田製作所	図番	YSU-KT800-100K-3		

