



番号	品名	材質	仕上	数量
22	スプリングワッシャー	SUS304		1
21	ナット	SUS304		2
20	O-リング G50	NBR 1A		1
19	O-リング G35	NBR 1A		2
18	O-リング P36	NBR 1A		1
17	O-リング P12	NBR 1A		1
16	ボール止め	SUS304		1
15	ボール	SUS304		10
14	ディスクワッシャー	C2801P		1
13	ディスク	合成ゴム		1
12	ディスクホルダー	C3604BD		1
11	ハンドル	ADC1	青色焼付塗装	1
10	抜け止めリング	SUS304		2
9	ゴムオリフィス	合成ゴム		1
8	90°自在エルボ	SCS13		1
7	エルボニップル	SCS13		1
6	エルボリング	SCS13		1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディ	SCS13		1

製品番号	HV-4090RH
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.2MPa
認定番号	せ-453号

工事名称	ステンレス製差込式定圧定流量消火栓弁 40A × 90°回転式 2.0MPa			縮尺	1/1
図面名称	HV-4090RH			原紙	A3
型式番号	Y-0600	データ	器具	営業管理番号	
設計番号	2007年6月5日	検	嶋村	設	浦宗
作成日	2018年2月28日	図	嶋村	計	浦宗
修正日					