



仕様

認定番号	PG-027号
使用温度範囲	-20℃ ~ +40℃
放射量	29.0L/min
有効放射時間	165秒(at20℃)
放射距離	13 ~ 15m
消火剤	第三種浸潤剤等入り水 内容量:81L(27L×3本)
	型式番号:品評剤第14~1号
窒素ガス	内容量:5L(14.7MPa at35℃)
表示灯電球	発光ダイオード 110V (標準)

11	架台	SGHC/SUS	1	指定色塗装	-	YP1200
10	格納箱 露出	SGHC/SUS	1	指定色塗装	-	YP1101
9	表示灯	-	1	-	-	-
8	社名シール	-	1	-	-	HP1603
7	主銘板	-	1	-	-	HP1601
6	連結チューブ	ナイロン	一式	-	-	-
5	加圧チューブ	ナイロン	一式	-	-	-
4	圧力調整器	-	1	-	調整力:0.8MPa	HP1302
3	加圧ガス容器	STH70	1	灰色塗装	-	HP1300
2	ホース組立品	-	1	-	長さ:26m	YP1303
1	貯蔵タンク	SS400	3	赤色塗装	-	YP1301
部品番号	品名	材質	数量	処理	備考	設計番号

工事名称								
図面名称						縮尺	1/10	
型式番号						原紙		A3
設計番号			データ		共通		営業管理番号	
作成日		2016年3月1日		検図		設計		田中
修正日		2017年12月20日		検図		設計		田中